

Udskriftsdato: 23. december 2025

BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Ministerium: Social- og Boligministeriet

Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin.,
Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1259 af 05/11/2013 - BEK nr 1197 af 13/11/2014 - BEK nr 666 af 20/05/2015

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand¹⁾

I medfør af § 28, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012, og i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for udstedelsen af obligatoriske godkendelser af byggevarer, jf. byggelovens § 28, stk. 2, og bygningsreglementets bestemmelser herom.

§ 2. Denne bekendtgørelse vedrører godkendelse af byggevarers sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre kvaliteten af drikkevand, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

§ 3. Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse omfatter fabriksfremstillede byggevarer, der

- 1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,
- 2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og som
- 3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Stk. 2. En oversigt over byggevarer, hvortil der kræves godkendelse, kan ses i bilag 1.

Kapitel 2

Administration af godkendelsesordningen

§ 4. Administration af godkendelsesordningen i henhold til denne bekendtgørelse varetages af et godkendelsessekretariat.

Stk. 2. Godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse udstedes af godkendelsessekretariatet på vegne af Energistyrelsen.

Stk. 3. Det påhviler godkendelsessekretariatet at forestå administration af godkendelsesordningen, efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen, herunder at:

- 1) behandle og vurdere ansøgninger om godkendelser,
- 2) udstede godkendelser samt oprette og vedligeholde en offentligt tilgængelig oversigt over godkendelser,
- 3) vurdere dokumentation for gennemførelse af det årlige tilsyn i godkendelsesperioden,
- 4) forny godkendelser på baggrund af fremsendt dokumentation,
- 5) vejlede ansøgere om ansøgningsprocedure og dokumentation, herunder udarbejde og opdatere vejledninger om ansøgningsprocedure og tilsyn, således at sagsbehandling og tilsyn foregår ensartet og faglig korrekt. Vejledningerne om ansøgningsprocedure og tilsyn skal beskrive kravene til dokumentation af egenskaber, egenkontrolprogram, tilsynsaftaler, herunder beskrivelse af hvornår yderligere dokumentation i forbindelse med det årlige tilsyn vil være påkrævet, i henhold til godkendelsesordningens regelgrundlag,
- 6) informere offentligheden om ordningen, herunder etablere og drive en hjemmeside, hvor relevant information om ordningen fremgår, herunder regelgrundlag, ansøgningsprocedure, priser m.v.,
- 7) underrette Energistyrelsen om antal behandlede sager, herunder sager, hvor godkendelsessekretariatet trækker en godkendelse tilbage, reviderer eller giver afslag på fornyelse af godkendelse,

- 8) underrette Energistyrelsen, hvis godkendelsessekretariatet bliver gjort opmærksom på ulovlige byggevarer på markedet, med henblik på, at Energistyrelsen kan gennemføre markedsovervågning og træffe de eventuelt nødvendige foranstaltninger, og
- 9) afrapportere til Energistyrelsen om ordningen, herunder om ordningens økonomi, modtagne klager, sagsbehandlingstider, forhold i relation til godkendelser og tilsyn, såsom byggevarernes materiale-sammensætning og målte værdier for afgivelse af stoffer samt sikre opbevaring af al relevant dokumentation tilgået sekretariatet.

Kapitel 3

Betingelser for mærkning, markedsføring og salg

§ 5. For at byggevarer omfattet af § 3 må markedsføres eller sælges i henhold til denne bekendtgørelse, skal byggevareren være godkendt i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 6. Den samme godkendelse kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning.

§ 7. Byggevarer, som godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, må kun markedsføres eller sælges, såfremt fabrikanten eller dennes etablerede repræsentant i Danmark har forsynet byggevareren med »Godkendt til drikkevand«-mærkning, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 3, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen anbringes på byggevareren eller på en etiket fastgjort til den. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen på emballagen eller i følgedokumenterne.

Stk. 3. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret.

Stk. 4. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevareren, som kan vildlede med hensyn til »Godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør »Godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Stk. 5. Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 3. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt.

Kapitel 4

Betingelser for opnåelse af godkendelse

§ 8. Byggevarer anvendt til drikkevandsinstallationer må ikke have sundhedsskadelig indvirkning på drikkevandet.

§ 9. Byggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byggevarer, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 2, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes.

Stk. 2. Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer omfattet af denne bekendtgørelse skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning og i overensstemmelse med kravene til målinger i drikkevand i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Såfremt der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, såfremt de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen vurderes som tilstrækkelige.

Stk. 3. Ved akkrediteret teknisk prøvning forstås i denne bekendtgørelse prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af

EA's (European co-operation for Accreditation) eller ILAC's (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Det påhviler godkendelsessekretariatet forud for udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse at foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering påhviler det godkendelsessekretariatet at vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 2.

§ 10. Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til denne bekendtgørelse, skal som en del af ansøgningen fremsende alt relevant dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 2. Virksomheden skal endvidere fremsende dokumentation for etablering af et egenkontrolprogram, herunder en modtage- og færdigvarekontrol for den byggevare, som der ansøges om godkendelse om i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentationen efter stk. 1, herunder afholde alle de nødvendige udgifter.

§ 11. Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger et egenkontrolprogram til sikring af, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden.

§ 12. Før udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. § 9, stk. 4, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. § 11.

Stk. 2. Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.

Stk. 3. Det påhviler godkendelsessekretariatet at vurdere, at det med aftalen sikres, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode, jf. nærmere kapitel 5.

Stk. 4. Ved akkrediteret inspektion forstås i denne bekendtgørelse inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) eller ILAC's (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 5

Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden

§ 13. For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan, jf. denne bekendtgørelses § 12.

Stk. 2. Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. denne bekendtgørelses § 12. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol. Såfremt den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge god-

kendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af:

- 1) inspektion,
- 2) prøveudtagning,
- 3) migrationsprøvning og
- 4) vejning

Stk. 4. Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag 2.

§ 14. Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt.

§ 15. Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, såfremt det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.

Kapitel 6

Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser

§ 16. Ansøgning om godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse fremsendes til godkendelsessekretariatet. Godkendelsessekretariatet skal vurdere, om en ansøgning er fyldestgørende, og give besked herom til ansøger inden for 7 arbejdsdage. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal ansøger have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar. Såfremt der ikke er fremsendt fyldestgørende dokumentation, kan ansøger herefter indsende den manglende dokumentation til godkendelsessekretariatet.

Stk. 2. Godkendelsessekretariatet vurderer på baggrund af den fremsendte dokumentation om den i ansøgningen omhandlede byggevare overholder denne bekendtgørelses krav for opnåelse af godkendelse, og om der på denne baggrund kan udstedes en godkendelse.

Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal for fyldestgørende ansøgninger herefter senest inden for fire uger meddele ansøger, om der kan udstedes godkendelse. Såfremt der ikke kan udstedes godkendelse, skal ansøger have begrundelsen herfor. Ansøger har herefter fire uger til at fremsende bemærkninger til godkendelsessekretariatets meddelelse om den forventede afgørelse.

Stk. 4. Godkendelsessekretariatet træffer senest fire uger herefter en endelig afgørelse, som fremsendes til ansøgeren.

§ 17. Det påhviler godkendelsesindehaveren at meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder kravene i denne bekendtgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, påhviler det sekretariatet at meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes, er bortfaldet eller skal revideres, hvilket kan ske, hvis:

- 1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område,
- 2) den under ordningen godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen,
- 3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede krav, eller
- 4) brugen af den godkendte byggevare viser sig at have uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser.

Stk. 2. Godkendelser udstedt i henhold til denne bekendtgørelse kan endvidere revideres eller tilbagekaldes, såfremt:

- 1) godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, fx gennemfører den påkrævede egenkontrol,
- 2) godkendelsesindehaveren ikke fremsender den påkrævede tilsynsrapport for gennemført tilsyn, eller
- 3) tilsynsorganet, jf. denne bekendtgørelses § 16, har meddelt godkendelsessekretariatet, at bestemmelserne i aftalen imellem tilsynsorganet og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.

§ 18. Godkendelser udstedes for en periode på 3 år.

Stk. 2. Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, såfremt godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder kravene til godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesproceduren som anført i kapitel 4.

Kapitel 7

Tilsyn med godkendelsessekretariatet

§ 19. Godkendelsessekretariatet skal være akkrediteret til at godkende i henhold til denne bekendtgørelse og i henhold til international standard for overensstemmelsesvurdering med krav til certificeringsorganer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) eller IAF's (International Accreditation Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Godkendelsessekretariatet skal årligt informere Energistyrelsen om resultatet af akkrediteringsorganets tilsyn med godkendelsessekretariatets virke.

Stk. 3. Akkrediteringsorganet skal straks orientere Energistyrelsen, såfremt det ved tilsyn konstateres, at godkendelsessekretariatet ikke kan opretholde akkrediteringen.

Stk. 4. Energistyrelsen fører tilsyn med, at godkendelsessekretariatet overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 20. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

§ 21. Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energistyrelsen.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet indsendes til godkendelsessekretariatet, der er forpligtet til inden for 4 uger at vurdere og meddele, om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar.

Stk. 3. Såfremt klager ikke får medhold, videresendes klagen til Energistyrelsen sammen med godkendelsessekretariatets redegørelse for sagen. Godkendelsessekretariatet skal videresende klagen og redegørelsen til Energistyrelsen senest en uge efter meddelelse til klager om godkendelsessekretariatets afgørelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Godkendelsessekretariatet skal straks orientere Energistyrelsen om modtagne klager, eventuelle meddelelser til klager om forsinket svar, og om meddelelser til klager om, at klager ikke har fået medhold.

§ 22. Godkendelsessekretariatet opkræver ved udstedelse af godkendelse et gebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, omfattes først ved fornyelse af de udstedte godkendelser af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, skal senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden være mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 7.

Stk. 4. Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer ophæves. Cirkulæret finder dog fortsat anvendelse på byggevarer, som har en VA-godkendelse efter dette cirkulære, jf. stk. 2.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 21. januar 2013

MARTIN LIDEGAARD

/ Ib Peter Larsen

- ¹⁾ Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Bilag 1

Oversigt over byggevarer i kontakt med drikkevand, som kræver godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse.

Nr.	Byggevarer
	Slange, rør, fittings mv.
1	Slangesæt og udtræksslanger/drikkevand (herunder udtræksslanger i ar-maturer)
2	Koblingsledning/drikkevand ¹⁾
3	Vandrør/PEX/bygning
4	Vandrør/PB/bygning
5	Vandrør/PP/bygning
6	Vandrør/C-PVC/bygning
7	Vandrør/PEX/Al ²⁾
8	Vandrør/PE-RT
9	Vandrør/PEX/jord
10	Vandrør/øvrige materialer
11	Fittings/plast
12	Fittings/metal
13	Spænderingssamling
14	Fittings/øvrige materialer
15	Flangekobling
16	Anboringskobling
	Montage og forarbejdningsprodukter
17	Loddemidler
18	Gvindskærevæske
19	Glidemiddel til plastrør
	Armaturer³⁾
20	Tapventil/speciel
21	Tapventil m/kontraventil./speciel
22	Tapventil/vask
23	Tapventil m/kontraventil./vask
24	Tapventil/håndvask
25	Tapventil/håndvask/autom.
26	Tapventil/vask/autom
27	Skylleventil/håndvask
28	Blandearmatur/håndvask
29	Blandearmatur/håndvask/køkkenvask
30	Blandearmatur/håndvask/bruser
31	Blandearmatur/håndvask/bidet
32	Blandearmatur/håndvask/køkkenvask/bidet
33	Blandearmatur/håndvask/autom
34	Blandearmatur/køkkenvask

35	Blandearmatur/køkkenvask eller håndvask
36	Blandearmatur/køkkenvask/autom
37	Blandearmatur/vask
38	Blandearmatur/vask/bruser
39	Blandearmatur/vask/badekar/bruser
40	Blandearmatur/vask/autom
41	Blandearmatur/vask m.m
42	Term. Blandearmatur/håndvask
43	Term. Blandearmatur/håndvask/bidet
44	Term. Blandearmatur/køkkenvask
45	Term. Blandearmatur/vask
46	Term blandearmatur/autom
47	Term. Blandearmatur / fl. tapsteder.
48	Fordeleerrør
	Ventiler mv.
49	Afspærringsventiler
50	Magnetventil
51	Reguleringsventil
52	Kontraventil
53	Kontraventil m. afspærring
54	Tilbagestrømningssikring
	Maskiner og apparater
55	Blødgøringsanlæg til koldt drikkevand ¹⁾
56	Blødgøringsanlæg til varmtdriksanlæg ¹⁾
57	Demineraliseringsanlæg til koldt drikkevand ¹⁾
58	Drikkevandskølere ¹⁾
59	Kulfilter til koldt drikkevand ¹⁾
60	Kulfilter og mekanisk filter til koldt drikkevand ¹⁾
61	Bakteriologisk filter til koldt drikkevand ¹⁾
62	Vandbehandlingsanlæg mekanisk til koldt drikkevand ¹⁾
63	Vandbehandlingsanlæg til varmtdriksanlæg ¹⁾
64	Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til koldt drikkevand ¹⁾
65	Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til varmtdriksanlæg ¹⁾
66	Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til koldt drikkevand ¹⁾
67	Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til varmtdriksanlæg ¹⁾
68	Vandbehandlingsanlæg - UV desinfektion til koldt drikkevand ¹⁾
	Tætningsprodukter og rørforinger
69	Coatingmaterialer ⁴⁾
70	Foringsrør og foringsstrømper ⁵⁾
	Øvrige byggevarer
71	Vandrør/øvrige byggevarer, som leder til et tapsted for drikkevand
72	Armaturer til koldt drikkevand
73	Drikkevandskølere, fast installation

- 1) Byggevarer, der optræder som en fast del af de faste vandinstallationer, og som er installeret inden tapstedet, skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse.
- 2) Flerlagsrør.
- 3) Nogle armaturer kan bruges til fx håndvask eller køkkenvask. Armaturer, der anvendes til sådanne formål, skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse. Såfremt disse armaturer udelukkende markedsføres og sælges til andre formål, fx til bidet, bruser og bad, er de ikke underlagt krav om godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse.
- 4) Flydende plastmaterialer, der anvendes til tætning eller foring af utætte faste installationer.
- 5) Såkaldte »reliners«.

Bilag 2

Kravgrundlag for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse

Parameter ¹⁾	Analysemetode ²⁾	Testkrav	Bemærkning
Farve		Ingen ændringer i forhold til blindprøve	
Turbiditet		Ingen ændringer i forhold til blindprøve	
Smag og lugt	EN 1420 og EN 1622	Ingen signifikant ændringer i forhold til blindprøve	
TOC (VOC + NVOC)		0,3 mg/l eller 1 mg/m ² /dag	For installationer med en længde over 2 meter.
NVOC		1,5 mg/l eller 15 mg/m ² /dag	For installationer med en længde på højest 2 meter.
Sølv		10 µg/l ³⁾	
Phenoler	DS 281:1975 ⁴⁾	Ingen påvisning af summen af phenoler i 1. og 3. ekstraktion ⁵⁾	Kvalitetskrav til analysemetoden: Ekspanderet måleusikkerhed 30 % Detektionsgrænse 1 µg/l
Andre stoffer ⁶⁾		< 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane. ⁷⁾	
Kimtal ved 22 °C	Miljøprojekt nr. 1105 2006 ⁸⁾ og DS/EN ISO 6222:2000	Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. ⁹⁾ Der må ikke ske en selektion af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.	
Kimtal ved 37 °C ⁸⁾	Miljøprojekt nr. 1105 2006 og DS/EN ISO 6222:2000	Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. Kimtal må ikke stige systematisk og gradvist hen over forsøgsperioden. Der må ikke ske en selektion af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.	

Særlige krav til armaturer, hvor metal er i kontakt med drikkevand:

Parameter ¹⁰⁾	Analysemetode	Testkrav	Bemærkning
Bly	NKB4 ¹¹⁾ 12)	5 µg ¹³⁾	Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen
Cadmium	NKB4 ¹⁴⁾	2 µg	Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen
Nikkel ¹⁵⁾	NKB4	80 µg	Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter
	DS/EN 16058	20 µg	Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter

- 1) De enkelte parametre testes på baggrund af en migrationstest udført efter DS/EN 12873-1, hvis ikke anden metode til fremskaffelse af vandprøver til test er anført under analysemetode. Målingerne af de enkelte parametre udføres på 1. og 3. ekstraktion.
- 2) Hvis ikke andet er angivet, gælder kravene til analysekvalitet (herunder krav til analysemetode) for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
- 3) Kravet gælder kun for filtre. Det antages, at sølv generelt ikke vil være til stede i drikkevandet, og at der kun installeres et filter pr. husstand.
- 4) Andre testmetoder accepteres, såfremt de giver et tilsvarende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen kan vurderes som tilstrækkelige.
- 5) Med hensyn til specifikke phenoler gælder de krav, som er anført under »Andre stoffer«.
- 6) »Andre stoffer« skal forstås som de stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskrav i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og som ikke specifikt er nævnt i bilag 2. Dertil skal der ske vurdering og prøvning, jf. § 9, stk. 1, af andre sundhedsskadelige stoffer, som ikke specifikt er nævnt i nærværende bilag 2 eller i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, men som kan forekomme i og afgives fra byggevarer.
- 7) Kvalitetskravene til drikkevand fremgår af bilag 1, a-d, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
- 8) Miljøprojekt nr. 1105 2006: Opstilling af forsøgsprotokol til vurdering af mikrobiel vækst i forbindelse med VA-godkendelse af større vandbehandlingsanlæg, udgivet af Miljøstyrelsen. Kun forsøgsprotokollen vedr. test af kold-vandsanlæg er gældende.
- 9) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger.
- 10) For måling af de enkelte parametre gælder de krav til analysekvalitet (herunder krav til analysemetode), som er anført for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
- 11) NKB4 – Den Nordiske Komité for bygningsbestemmelser, produktregler 4.


- 12) Se note 4.
- 13) Senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal acceptkrav på 5 µg overholdes. Indtil da gælder acceptkravet på 20 µg.
- 14) Se note 4.
- 15) Ved test af armaturer for afgivelse af nikkel er der valgfrihed med hensyn til hvilken af de to nævnte metoder, der anvendes til testen.

Godkendt til drikkevand-mærkning

»Godkendt til drikkevand«-mærkning består af følgende udformning med navnet »Godkendt til drikkevand« til højre for mærket (symbolet), som angivet i model 1. Model 1 er det obligatoriske logo. Model 2 viser mærket uden navnet og kan bruges som en frivillig, supplerende mærkning indgraveret direkte i byggevaren.

Hvis mærket formindskes eller forstørres, skal de forholdsmæssige proportioner, som anført nedenfor, overholdes. Når det obligatoriske logo anvendes (model 1), skal det mindst være 8 mm i højde. Hvis det frivillige, supplerende symbol anvendes (model 2), skal det mindst være 5 mm i højde.

Model 1:**Model 2:**



Supplerende påskrifter:

»Godkendt til drikkevand«-mærkningen ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke og
»godkendt til drikkevand«-nummeret.